

AQUAROXU

Двухкомпонентный эпоксидный праймер на водной основе.

CAT. NO.:425A, 425B

дата изменения: 11/12

Наименование продукта	Aquaroxu безвреден для окружающей среды, с невыраженным запахом, не содержит растворителя. Aquaroxu имеет отличную химическую устойчивость, отличную долговечность и высокую адгезивность к полиуретановым и окриловым основаниям.	
Применением	Aquaroxu используется в качестве грунтовки на бетонные основания и старые полиуретановые покрытия перед нанесением полимерной гидроизоляционной мастики Multigum, полиуретанового гидроизоляционного материала Polyseal.	
Технические данные	Содержание сухого в-ва по весу Удельный вес Коэффициент вязкость мПА Соотношение при смешивании Время использования после смешивания (при 25°с) Разведение и очистка	59% ок.. 1.1 1 A=7.6 ; B=3.7 45 – 60минут вода
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть очищена, сухая и стабилизированная без сколов и трещин. Бетонную поверхность помыть из установки под высоким давлением, убрать цементное молочко и заделать впадины и трещины.	
Приготовление состава	Влить Aquaroxu часть B (3.70 кг) в Aquaroxu часть A (7.60 kg), затем добавить воду, залив содержимое на 3 см),медленно перемешать электродрелью в течение 3-5 минут до получения однородной массы и оставить на 10-20 минут, после чего начать работу.	
Инструкция по применению	Aquaroxu может быть нанесен кистью, валиком или аппаратом безвоздушного напыления.	
Время высыхания	Время высыхания предыдущего слоя до нанесения следующего слоя: 1-2 часов (при температуре 25°с и 50% влажности). В летнее время продолжительность высыхания- не более 1 часа. В зимнее время – может увеличиться до 1,5-2-х часов. Следующий слой Aquaroxu наноситься на липкое основание, а не на полностью высохший материал.	

AQUAPOXY

Двухкомпонентный эпоксидный праймер на водной основе.

Расход	250 гр/м ² на бетонное основание или старое рулонное покрытие. 150 – 200 гр/м ² на старое полиуретановое или акриловое основание
Хранение	Хранить в темном помещении, в интервале температур (5°c - 35°c)
Упаковка	Часть А – 7.60 кг Часть В- 3.70 кг Общий чистый вес после добавления воды- 18 кг.
Меры предосторожност и СИЗ	• Aquaroxu опасен при вдыхании, после использования незамедлительно промыть руки с большим кол-вом мыла. • Aquaroxu применяется не менее чем за 24 часов до дождя и через 6 часов после росы • Aquaroxu не применяется при температуре ниже 5°c. • Aquaroxu не применяется за 6 часов до пыльной бури. • Aquaroxu не разбавляется сверх указанного выше лимита ни водой, ни другими жидкостями

Упаковка:
часть А: 3.70 кг, часть Б: 7.60 кг
Расход: 150-250 гр/м

