

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНЦЕРН BITUM LTD.
ПРЕДСТАВЛЯЕТ**

REFLECTO

**ИННОВАЦИОННОЕ ЭЛАСТИЧНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ
ПОКРЫТИЕ**

REFLECTO – ИННОВАЦИОННОЕ ЭЛАСТИЧНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- **Reflecto** — это инновационное эластичное полимерное покрытие для окраски открытых кровель и снижения тепловой нагрузки внутри помещения.
- **Reflecto** обладает исключительной отражающей способностью и тепловой эмиссией ($>82\%$).
- **Reflecto** имеет высокий индекс солнечного отражения ($SRI > 103$)
- Сертифицирован знаком экологического соответствия "Green Label" Института стандартов Израиля.



REFLEСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ...



- Для окраски кровель, покрытых полимерно-битумными мембранами;
- бетоном
- металлическими листами и
- черепицей



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА REFLESTO



- Снижает тепловую нагрузку под крышей в летний период.
- Улучшает отдачу тепловой энергии ночью.
- Сокращает расходы на кондиционирование воздуха.
- Повышает эффективность солнечных панелей, установленных на крыше.
- Продлевает срок службы битумных мембран.
- Устойчиво к ультрафиолетовому солнечному излучению.
- На водной основе, безопасен для пользователей и окружающей среды



ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА

1. Убедитесь, что основание чистое, сухое и не содержит посторонних материалов, которые могут ухудшить адгезию.
2. Поверхность должна быть очищена от выступов, углублений, грязи, пыли, масла, жира, песка и других веществ, препятствующих нанесению материала.



НАНЕСЕНИЕ НА БИТУМНЫЕ МЕМБРАНЫ

1. Тщательно промойте рулонное покрытие кровли водой под давлением.
2. Убедитесь, что кровля полностью герметична, не протекает и нет луж.
3. Нанесите грунтовку Акваароху из расчета 250 г/м² и дайте ей высохнуть до состояния "липкого на ощупь".
4. Нанесите Reflecto в два последовательных слоя с общей нормой расхода 400 г/м².



ВЫСЫХАНИЕ

Время до состояния "липкого на ощупь": 2 часа в зависимости от погодных условий.

Полное высыхание: 48 часов в зависимости от погодных условий.

НАНЕСЕНИЕ НА ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ, ЛЕГКИЕ КРЫШИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ



1. Тщательно промойте кровлю водой под давлением.
2. Убедитесь, что кровля полностью герметична, не протекает и нет луж.
3. Проверьте все болты, при необходимости затяните их.
4. Нанесите грунтовку Aquароху из расчета 250 г/м^2 и дайте ей высохнуть до состояния "липкого на ощупь".
5. Нанесите Reflecto в два последовательных слоя с общей нормой расхода 400 г/м^2 .



ВЫСЫХАНИЕ

Время до состояния "липкого на ощупь": 2 часа в зависимости от погодных условий.

Полное высыхание: 48 часов в зависимости от погодных условий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не наносите продукт, если в течение 6 часов после нанесения **Reflecto** ожидается дождь и/или высокая влажность.
- Используйте защитное снаряжение при нанесении, включая перчатки, маску, защитные очки и спецодежду.
- Инструменты очищайте водой, пока продукт свежий. Для поздней очистки используйте механические методы.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ



- **Упаковка** - ведро 22 кг (18 литров).
- **Цвет** - белый.
- **Материал Reflecto сертифицирован**
 - международной системой управления качеством ISO 9001:2015 – Сертификат от 14.03.2021 № 87822;
 - лабораторией оптических и тепловых испытаний OTM Solutions Pte Ltd, аккредитованной при Институте стандартов Израиля- Отчет №OTM2407037 от 03.07.2024.



REFLECTO – ИННОВАЦИОННОЕ ЭЛАСТИЧНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ – СТОИМОСТЬ НА 1 М2



Торговое наименование производителя	Цена за 1 кг, руб, с НДС	Расход, кг/м2	Стоимость 1 м2, руб, с НДС
Reflector	455-00	0,40	182-00
Аквароху	1350-00	0,25	337-50
Итого система Reflector, руб с НДС:			519-50

Отгрузка со складов:

г. Москва ул. Витебская, д.9, стр.16

г. Новороссийск, ул. Луначарского, д.29а

Упаковка:

Reflector – ведро 22 кг;

Аквароху- Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка 11,3 кг (компонент А: 7.60 кг+ компонент Б: 3.70 кг)